

# Le seul chauffe-eau électrique capable de produire de l'eau chaude à 85 ° C



- Vertuo Titanium+ 100 à 300 l
- Multi-puissance : transformable sur toutes les tensions
- Thermostat NTC électronique

- Réglable jusqu'à 85 °C
- 3 Leds de controle
- 15 % d'eau chaude en plus
- Protection anti-bactéries standard
- 
- [La notice technique](#)

## CHAUFFE-EAU EMAIL TITANIUM+

VERTUO

MODÈLES MURAUX ET SUR SOCLE



- PROTECTION STANDARD ANTI-BACTÉRIES.
- RACCORDEMENT POSSIBLE DE 1/3 2/3 3/3 DE LA PUISSANCE TOTALE.
- MULTI-PUISSANCE (VOIR DÉTROMPEUR).
- PILES STANDARDS AA 1,2V Ni 1500 mAh.
- ACCÈS FACILE À LA RÉSISTANCE SANS VIDER LA CUVE.
- THERMOSTAT NTC ÉLECTRONIQUE.
- RESET POSSIBLE.
- FONCTION AUTO-DIAGNOSTIC.
- RÉGLABLE JUSQU'À 85°C.
- 3 LEDS DE CONTRÔLE.
- TOUCHE ECO.
- BRIDE DIA 105 MM.
- 15% D'EAU CHAUDE EN PLUS.
- RÉSISTANCE STÉATITE.
- MANCHONS DIÉLECTRIQUES.



Econom  
d'énergie

## Données techniques

		ARI 100 VERT 560 TIT + MT	ARI 150 VERT 560 TIT + MT	ARI 200 VERT 560 TIT + MT	ARI 200 STAB 560 TIT + MT	ARI 300 STAB 560 TIT + MT
		TITANIUM + MODÈLE MURAL			TITANIUM + MODÈLE SOCLE	
Code		3000088	3000089	3000090	3010192	3000093
Capacité	L	100	150	200	200	300
Puissance	W	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Tension	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Temps de chauffe $\Delta T = 45^\circ\text{C}/3/3$	h/min	1 h 56'	2 h 34'	3 h 53'	3 h 53'	5 h 54'
Pertes statiques	kWh/24h	1,03	1,41	1,85	1,88	2,60
Raccordement d'eau		63/4"	63/4"	63/4"	63/4"	63/4"
Poids net	kg	29	37,5	46	46,6	64,2
Classe IP		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Prix HTVA - € B1						

## Dimensions

A mm	530	750	1050	C mm	1300	1800
B mm	-	500	800	F mm	560	560