

Wall-Perfect

Écrit par Gille - Mis à jour Lundi, 13 Août 2012 15:25

Wall-Perfect



WALL-PERFECT
Pimpure



La protection intelligente vos murs et façades Briques, tuiles, pierres naturelles

- 1• Hydrofuge de surface
Polysiloxanes
- 2• Concentration 10%
- 3• Perméable à la vapeur d'eau
- 4• Très peu odorant - non toxique
écologique



WALL-PERFECT

Pimpurniaux

La protection intelligente de murs et façades. Briques, tuiles, pierres naturelles

*Pourquoi appliquer WALL-PERFECT ?
Pluie, neige, vent, gel, agents polluants
attaquent jour après jour les murs extérieurs et
particulièrement ceux orientés au Sud et à l'Ouest
pour conséquence une altération, un encrassement,
vieillesse prématurés des matériaux.
L'application d'une formule hydrofuge, à base de
siloxanes, renforcée d'un complexe organo-métallique,
donne à vos murs et façades un véritable "vêtement
pluie" améliorant l'isolation thermique.
Il limite le développement des mousses et des*

Application

Hydrofuge de surface pour les maçonneries telles que : briques, pierres naturelles, bétons, enduits à base de chaux et ciments et autres supports poreux, crépi minéral...

Description

Mélange de cinq molécules de type polysiloxanes renforcé par un complexe organo-métallique et un consolidant de minéraux.

Mode d'emploi

S'applique en couches successives, par ruissellement, du bas vers le haut, à refus, au moyen d'un pulvérisateur muni d'un gicleur plat.
Pression : 0,5 à 2 bars. Les brosses sont indiquées pour les petites surfaces.
Consommation moyenne : ± 0,5 l / m² / couche (à déterminer en fonction de la porosité du support)

Précautions

Le support doit être sec. Les coulées en excès, sur surfaces non recommandées (types vitres, châssis, petit-granit, marbres, et autres) doivent être éliminées à l'aide d'un chiffon absorbant et/ou imbibé de diluant type eau.
La température du support avant application doit être de minimum 5°C.

Conditionnements

5 - 25 - 200 - 1000 l

[Texte pour Cahier des Charges](#)